

# Aquaprofi K2 FK - Impregnante bianco freddo per uso industriale

## Caratteristiche tecniche

- Bianco protettivo elegante innovativo
- Minimizza il fenomeno dell'ingiallimento
- Previene l'invecchiamento del legno
- Aspetto uniforme anche attorno ai nodi
- Lascia intravedere le venature del legno
- Buona resistenza alle intemperie
- Offre una buona protezione contro le radiazioni UV
- Contiene principi attivi per la protezione del film dai microorganismi
- Regola lo scambio di umidità legno/aria

## Campi d'impiego

Per trattamenti su legno non a stabilità dimensionale e a parziale stabilità dimensionale, non a contatto continuo con il terreno o con l'acqua. Adatto per es. per rivestimenti, case in legno, travature, tetti, opere di carpenteria in legno in genere.

## Principi attivi

Protezione del film da microorganismi (FK); contiene 3-iodio-2-probinilbutilbicarbamato

## Essiccazione

2 ore, in funzione del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche.

## Resa

10-16 m<sup>2</sup>/l, per mano, in base all'assorbimento del legno e alle impostazioni del macchinario.

## Confezioni

5l - 20l - 100\* - 1.000\*l (\*soltanto su ordinazione)

## Tinte

93 bianco freddo.



Pennello



Macchina  
impregnatrice



Parziale  
stabilità  
dimensionale



Assenza  
di stabilità  
dimensionale



Tel. +39 0471 904 911 · Fax +39 0471 910 449 · info@amonn1802.com · www.amonn1802.com  
Sede legale e amministrativa: J. F. Amonn SPA - Via Altmann 12 - 39100 Bolzano

Tel. +39 0437 984 102 · Fax +39 0437 99 02 71 · info@amonncolor.com · www.amonncolor.com  
Sede commerciale e produttiva: 32014 Ponte nelle Alpi, via Cima 1 Fra, 7

Divisione Color | Linea Lignex

AMONN®  
Color

**Aquaprofi K2 FK - Il re bianco!**  
Impregnante bianco freddo  
per uso industriale

**AMONN®**  
Aquaprofi

## Bianco perfetto, massima protezione

**AQUAPROFI K2 FK** è l'impregnante all'acqua ideale per chi desidera una protezione efficace e un effetto decorativo impeccabile sul legno. La sua formula innovativa garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici, preservando la bellezza naturale del legno e minimizzando l'ingiallimento.

Grazie al suo elevato potere coprente, conferisce una finitura uniforme, anche attorno ai nodi, mantenendo visibili le venature del legno per un effetto autentico e raffinato. Già con una sola mano assicura una protezione efficace, ma per un risultato ottimale si consiglia l'applicazione di due mani o l'abbinamento con una finitura bianca per una maggiore durata nel tempo.

Perfetto per il settore industriale e artigianale, **AQUAPROFI K2 FK** può essere applicato con:

- Tutti i tipi di macchine impregnatrici
- Spruzzatrice
- Pennello o spugna

La sua tonalità bianca, elegante e leggermente fredda, dona un aspetto uniforme e luminoso, esaltando le superfici in legno con una finitura senza aloni o macchie.



## Affidabilità per interni ed esterni

**AQUAPROFI K2 FK** è adatto per legno non a stabilità dimensionale e a parziale stabilità dimensionale, senza contatto continuo con il terreno o con l'acqua. Perfetto per:

- Rivestimenti
- Case in legno
- Pergole e gazebo
- Travi, tetti e opere di carpenteria in legno

È idoneo per strutture in interni e ambienti esterni coperti (classe di rischio 1 e 2 secondo EN 335). Per protezione in esterni non coperti (classe di rischio 3), si consiglia l'applicazione di una finitura impregnante a poro aperto.

## Scegli l'eccellenza della protezione

**AQUAPROFI K2 FK** unisce protezione, eleganza e innovazione in un unico prodotto. Scegli la qualità di un impregnante pensato per valorizzare e proteggere il legno nel tempo!

